

Riippu- ja varjoliitimien pelastusvarjot

UUDET PELASTUSVARJOT

Kaikkien 1.1.2000 jälkeen käyttöön otettavien pelastusvarjojen on oltava DHV , SHV , Aerotest, BHGA, USHGA tai jonkun muun yleisesti tunnetun organisaation testaamia tai hyväksymiä.

Kaikissa 1.1.2000 jälkeen käyttöönotettavissa pelastusvarjoissa on oltava pysyvästi merkittynä seuraavat yksilöintitiedot, jotka on pystyttävä lukemaan pelastusvarjoa avaamatta (esim. merkittävä hihnaan).

Valmistaja
Malli
Valmistuspäivä
Sarjanumero

Kaikille 1.1.2000 jälkeen käyttöönotettaville pelastusvarjoille on avattava pakkaus- ja tarkastuskortti. Pakkaus- ja tarkastuskortin avaa pelastusvarjon käyttöönototarkastuksen tekijä.

Kaikissa 1.1.2000 jälkeen käyttöönotettavilla pelastusvarjoilla tulee olla ohjekirja, jossa on selvitetty varjon pakkaus- ja säilytysohjeet.

VANHAT PELASTUSVARJOT:

30.06.2000 mennessä kaikille pelastusvarjoille on avattava pakkaus- ja tarkastuskortti.

Mikäli varjossa ei ole valmistajan tekemiä tunnistusmerkintöjä, mutta varjon historia on muutoin luotettavasti selvitettävissä (tiedossa ikä vuoden tarkkuudella, malli ja valmistaja), tehdään tunnistusmerkinnät varjoon pakkaus- ja tarkastuskortin avauksen yhteydessä.

Kaikissa 30.06.2000 jälkeen käytössä olevissa pelastusvarjoissa on oltava pysyvästi merkittynä seuraavat yksilöintitiedot, jotka on pystyttävä lukemaan pelastusvarjoa avaamatta (esim. merkittävä hihnaan).

Valmistaja
Malli
Valmistuspäivä
Sarjanumero

Pakkaus- ja tarkastuskortin avaa varjon pakkaaja.

KAIKKI PELASTUSVARJOT

Mikäli valmistaja ei ole muuta ohjetta antanut, on noudatettava seuraavia pakkaus/tarkastusjaksoja:

- Pelastusvarjo on avattava, tuuletettava ja pakattava tarvittaessa, kuitenkin vähintään 6 kk välein.
- Pelastusvarjo on läpikotaisin tarkastettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään 2 vuoden välein kunnes varjo saavuttaa 10 vuoden kalenteri-ikä, jonka jälkeen pelastusvarjo on tarkastettava vähintään 1 vuoden välein, sekä aina kun pelastusvarjoa on käytetty ja ennen pelastusvarjon käyttöönottoa.
- Pelastusvarjo on poistettava käytöstä viimeistään 20 vuoden kuluttua valmistuspäivästä. Mikäli varjon huono kunto sitä edellyttää, varjo on kuitenkin poistettava käytöstä välittömästi.
- Pelastusvarjon saa pakata sen omistaja, käyttäjä tai hänen valtuuttamansa, mikäli valmistaja ei edellytä muuta pätevyyttä.
- Pelastusvarjon saa tarkastaa asiaan riittävästi perehtynyt henkilö.
- Pelastusvarjon tarkastuksen yhteydessä on tarkastettava myös valjaat huolellisesti.
- Käyttöönototarkastuksen yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota pelastusvarjon ja valjaiden yhteensopivuuteen.
- Pelastusvarjon ja valjaiden käyttöönototarkastuksen yhteydessä sekä mahdollisten muutostöiden jälkeen on aina tehtävä perusteellinen pelastusvarjon toimintakoe.
- Valjaiden tai pelastusvarjon valmistajan suosituksia ja määräyksiä tulee ehdottomasti noudattaa mahdollisten asennus- tai muutostöiden yhteydessä.

Mikäli valmistaja on antanut edellä mainitusta poikkeavat ohjeet, valmistajan ohjeita on noudatettava.