

DATA SHEET/Datenblatt
Connector BNC-type
female
part.-no. 7722
BNC Buchse
Art. Nr. 7722



Description

Coaxial connector BNC
female screwable

Beschreibung

Koaxial BNC-Buchse
verschraubbar

**Mechanical
characteristics**

cables
assembly link:
centre konduktor
outer conductor

**Mechanische
Eigenschaften**

Kabel
Link für die
Montageanleitung:
Innenleiter
Außenleiter

AIRCELL®5

to solder / zu verlöten
to screw / zum schrauben

Components

centre contacts
body and other metal
parts
insulator
gasket

Bauteile

Innenkontakt
Körper und andere Metall
Teile
Isolierung
Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
CuZn39Pb3 nickel plated

TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

**Electrical
characteristics**

impedance
return loss

**Elektrische
Eigenschaften**

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50Ω
≤ -46,4dB@0,5GHz;
≤ -42,9dB@1GHz;
≤ -26,5dB@3GHz

Insertion loss
working voltage
insulation resistance

Einfüge Dämpfung
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

≤ 0,05 dB

Environmental

RoHS compliant
protection class
operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C