



**Mechanical characteristics**

cables

assembly code  
 centre conductor  
 outer conductor  
 mating life  
 coupling moment

**Components**

centre contact  
 pin contact  
 outer contact  
 nut  
 serrated lock washer  
 crimp ferrule  
 insulator  
 gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
 voltage proof  
 insulation resistance  
 contact resistance  
 centre contact  
 outer contact

**Environmental**

operating temp.  
 protection class  
 RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel

Montageanleitung  
 Innenleiter  
 Außenleiter  
 Steckzyklen  
 Kupplungsdrehmoment

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Kontaktstift  
 Außenkontakt  
 Mutter  
 Fächerscheibe  
 Crimprohr  
 Isolierung  
 Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
 Prüfspannung  
 Isolationswiderstand  
 Durchgangswiderstand  
 Innenkontakt  
 Außenkontakt

**Umgebung**

Betriebstemperatur  
 Schutzklasse  
 RoHS konform

G 7: KX 22A; KX 3B; RG-174/U; RG-188A/U;  
 RG-316/U

A3516  
 crimp  
 crimp  
 >500  
 0,46-0,69 Nm

**Materials / Material**

CuNi1Pb1P (C97)  
 CuZn38Pb2  
 CuZn39Pb3  
 CuZn39Pb3  
 CuSn6  
 SF-CU  
 PTFE  
 NBR

**Finish / Oberfläche**

Ni2Au0,8  
 Cu1Ni2Au0,8  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5  
 Cu2Ni5  
 Ni5

50 Ω  
 ≤ 1,5 kV<sub>eff</sub> / 50 Hz  
 ≥ 5 GΩ  
 ≤ 10 mΩ  
 ≤ 2,5 mΩ

-40°C / +85°C  
 IP 67 (IEC 60529)  
 2002/95/EC

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	12.05.	BJ				
				gepr./ appr.	08.06.10	JA			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
			Maßstab/ scale	Benennung/ title						
			2:1	R-TNC Bulkhead Jack R-TNC-Kabeleinbaubu.						
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					 Maße/ dimensions: mm
			K	J01011R0007						
Änd./ rev. index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4	
								Zeichnung vom 11.05.2005		Blatt/ sheet 1 von/ of 1